

CXT2511/2512

直流电阻测试仪



性能特点

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- 高亮绿色LED数码管显示测试值
- 最高电阻精度:0.05%;电阻最小分辨:1uΩ
- 触摸按键设计,仪器操作更人性化
- 最大测试范围1uΩ~2MΩ
- 零底数设计,微弱电阻测试无需清零
- 最高测试速度15次/秒
- 三档比较功能:1档合格/超上限/超下限
- 多种触发方式:内部、外部和手动触发
- HANDLER / RS232C 接口实现远程控制



随机配件


INSTRUMENT ACCESSORIES

标准配件

CXT25011四端开尔文测试夹
CXT30010三相电源线

可选配件

CXT31201 RS232直连连接线
数据采集软件
CXT25011B万用表笔头测试夹
CXT25011A SMD开尔文测试线缆
CXT31H11J继电器Handler接口
CXT31H11 Handler接口(2512标配)
CXT31411 RS485通讯板
CXT31201 RS232通讯板



技术参数

TECHNICAL PARAMETER

产品型号	CXT2511	CXT2512
显示		
显示器	高亮绿色LED数码管显示	
读数位数	4½位	
电阻测量		
测量范围	10uΩ~20kΩ	1uΩ~2MΩ
基本精度	0.1%(详见使用说明书)	0.05%(详见使用说明书)
最大测试电流	100mA	1A
测量功能		
电阻测量时间	快速:15次/秒 慢速:8次/秒	
清零功能	无底数,可全量程短路清零	
测试端配置	四端	
比较器		
信号输出	HI / PASS / LO	
讯响	合格 / 不合格 / 关闭	
极限设置方式	3档;绝对值上 / 下限;百分比上 / 下限+标称值	
其他参数		
接口	RS232(选配) / HANDLER(选配)	RS232(选配) / HANDLER(标配)
尺寸与重量	长x宽x高:330mm x 215mm x 86 mm ; 净重约3.6KG	